

Link do produktu: <https://www.niszcarkionline.pl/niszcarka-przemyslowa-hsm-powerline-fa-5003-scinki-10-5-x-40-80-p-547.html>



Niszcarka przemysłowa HSM Powerline FA 500.3 ścinki 10,5 x 40-80

Cena brutto	122 754,00 zł
Cena netto	99 800,00 zł
Dostępność	Na zamówienie - 7 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1992114
Kod EAN	4026631033183
Producent	HSM

Opis produktu

HSM Powerline FA 500.3 niszcarka dokumentów ścinki 10,5 x 40-80

Stopień bezpieczeństwa według normy DIN66399 P-2 / O-2 / T-2 / E-2

Mobilny, najwyższy model niszcarki przemysłowej dla działów zajmujących się przetwarzaniem dokumentów, archiwów oraz do użytkowania w centralnych punktach niszczenia dokumentów. Może niszczyć również płyty CD i DVD, dyskietki; teczki a nawet całe segregatory. Dzięki solidnej konstrukcji i zastosowanym rozwiązaniom technicznym urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością i umożliwia długi czas nieprzerwanej pracy. Zintegrowany automatyczny system oliwienia noży tnących. Pobór materiału do zniszczenia z blatu podawczego za pomocą elektrycznie napędzanego podajnika taśmowego. Nowoczesny, elektroniczny kontroler pracy; tryb pracy ciągłej i cofania. Automatyczne zatrzymanie i cofanie w przypadku blokady papieru. W czwartym stopniu bezpieczeństwa wg DIN dwustopniowy system niszczenia dokumentów. Zintegrowany kosz na śmieci. Produkt niemiecki.

- Rozmiar cięcia w mm - ścinki 10,5 x 40-80
- Wydajność cięcia w kartkach 70 g/m² - 600-650
- Wydajność cięcia w kartkach 80 g/m² - 510-550

- Wydajność za godzinę 160 kg

- **Cięte materiały : papier, spinacze, karty kredytowe, dyskietki, płyty CD, segregatory,**
- pojemność kosza 530 l
- szerokość wejścia (mm) 500
- moc silnik 9200 W
- gwarancja 12 miesiące
- Waga 790 kg.
- Wymiary : szer. x dł. x wys. : 1170 x 1795 x 1795 mm
- Kolor : jasno szary

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opcje: , rozszerzenie baltu załadowczego do FA500.3 0 600 mm w lewo (+ 1 599,00 zł)

opcja III: , dodatkowy wózek na ścinki do FA500.3 (+ 3 444,00 zł)

opcja II: przenosnik tasmowey do ścinków (wys. wyrzutu 1450 mm) (+ 16 236,00 zł),

Transport:: , Koszty transportu (+ 715,00 zł)

Instalacja :: , Koszt instalacji i szkolenia (+ 850,00 zł)