

Link do produktu: <https://www.niszcarkionline.pl/niszcarka-dyskow-hsm-powerline-hds-230-p-572.html>

Niszcarka dysków HSM Powerline HDS 230

Cena brutto	169 740,00 zł
Cena netto	138 000,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1777114
Kod EAN	4026631044325
Producent	HSM

Opis produktu

**Niszcarka dysków HSM Powerline HDS 230 system dwustopniowy, ścinki 11,5 x 26
Stopień bezpieczeństwa według normy DIN66399
H-5 / E-2 / T-3 / O-2**

Niszcarka dysków twardej HSM Powerline HDS 230 niszczy cyfrowe i magnetyczne nośniki danych na bardzo małe ścinki, w 100% uniemożliwiając ich późniejszy odczyt. Niezawodnie, wydajnie, zgodnie ze sztuką ochrony danych.

- Klasa ochrony 2 stopień bezpieczeństwa 5 **nośniki danych z tajnymi informacjami o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia osoby, przedsiębiorstwa lub instytucji, np. patenty, dokumentacja konstrukcyjna, dokumenty strategiczne, analizy konkurencji, dokumenty procesowe. Spełnia wymagania RODO ustawy o ochronie danych osobowych**
- Wysokowydajna niszcarka danych do niszczenia dysków twardej z magnetycznymi nośnikami danych, dyski SSD, , taśm magnetycznych (DLT, Ultrium, LTOs), optycznych nośników danych (CD, DVD, Blu-ray), kart kredytowych i plastikowych, pamięci USB oraz typu flash, telefonów komórkowych, palmtopów, tabletów, kart pamięci w cyfrowych aparatach fotograficznych.
- Materiały najwyższej jakości oraz marka "Made in Germany" gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat
- Hartowane wałki tnące z litej stali
- Rozładunek zniszczonego materiału poprzez przenośnik taśmowy, pasujący do wszystkich popularnych typów koszy
- Bardzo prosta w obsłudze dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi sterującemu.
- Automatyczny stop oraz automatyczne cofanie w przypadku zacięcia.
- Trwałe, jednoelementowe, hartowane stalowe wałki tnące oraz mocny, wytrzymały układ przeniesienia napędu przeznaczony do długiej pracy.
- Mała powierzchnia posadowienia maszyny, duża mobilność urządzenia dzięki zainstalowanym kółkom.
- Wysoka wydajność godzinowa oraz energooszczędny silnik przystosowany do ciągłej pracy zgodny ze IEC 600034 30
- szerokość cięcia : 11,5 x 26 (
- Wydajność: 1 dysk twardy na cykl pracy maks 200szt./h
- rodzaj urządzenia: dwustopniowe
- Napięcie : 3 x 400V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Poziom głośności (bieg jałowy): 57 dB
- gwarancja 12 miesiące
- Waga 1260 kg.
- Wymiary :gł. x szer. x wys. : 3058 x 1040 x 1696 mm
- Wymiary otworu załadownego:(szer. x gł. x wys.: 150 x 222 x 38 mm
- Kolor : jasno szary

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Transport:: Koszt transportu ustalany indywidualnie
Instalacja :: Koszt instalacji i szkolenia (+ 1 340,70 zł)